

Автоцистерна АЦНГ-11-250

Автоцистерна АЦНГ-11-250 предназначена для транспортирования рабочих жидкостей (кроме кислот, щелочей и других агрессивных сред) с температурой до +80°С, плотностью 0,85-1,35 г/см³ и вязкостью до 100 сСт и подачи их к смесительным или насосным агрегатам при ремонте скважин.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Базовое автомобильное шасси	КрАЗ-65101
2. Вместимость цистерны, л	11000
3. Полная масса автоцистерны (с экипажем и рабочей жидкостью), кг	24000
4. Габаритные размеры, мм	
- длина	9990
- ширина	2500
- высота	3165
5. Насос	центробежный
- подача, м ³ /ч	25
- напор, м. в. ст.	20
- привод насоса от двигателя, через коробку передач автомобиля, коробку отбора мощности и карданный вал	
6. Указатель уровня жидкости в цистерне	поплачковый

Харьковский завод транспортного оборудования
Ул. Достоевского 3, г. Харьков, Украина, 61102,
тел/факс (0572) 52-41-17, тел.: (0572) 51-40-72
e-mail: hzto@yandex.ru
www.hzto.com.ua